

Kühlaggregate

Modell Top Typ SB

Leistungsdaten

Kühlgeräte | Regelbereich -5 °C bis +10 °C

Typ	maximales Volumen ²	Kälteleistung ¹	Nennaufnahme	Spannung	Gewicht
MSB 120 TO	5,2 m ³	988 W	0,6 KW	230 V	42 Kg
MSB 125 N	6,7 m ³	1254 W	0,7 KW	230 V	59 Kg
MSB 125 T	7,8 m ³	1362 W	0,6 KW	230 V	59 Kg
MSB 225 N	15 m ³	2023 W	1,1 KW	230 V	74 Kg
MSB 225 T	18 m ³	2328 W	1,5 KW	400 V	75 Kg
MSB 135 T	40 m ³	4132 W	2,3 KW	400 V	93 Kg
MSB 235 N	60 m ³	5153 W	3 KW	400 V	149 Kg
MSB 235 T	71 m ³	5853 W	3,4 KW	400 V	151 Kg

¹ Kälteleistung angegeben bei 0 °C Zelleninnentemperatur und +30 °C Umgebungstemperatur.

² Unter Berücksichtigung einer 80-mm-Dämmung (U-Wert 0,27 W/Km²).

Tiefkühlgeräte | Regelbereich -15 °C bis -25 °C

Typ	maximales Volumen ²	Kälteleistung ¹	Nennaufnahme	Spannung	Gewicht
BSB 125 T	3,3 m ³	1004 W	0,9 KW	230 V	68 Kg
BSB 225 T	6,9 m ³	1398 W	1,5 KW	400 V	87 Kg
BSB 135 T	12 m ³	2100 W	2 KW	400 V	102 Kg
BSB 235 N	24 m ³	2842 W	3,8 KW	400 V	162 Kg
BSB 235 T	32 m ³	3251 W	4,4 KW	400 V	165 Kg

¹ Kälteleistung angegeben bei -25 °C Zelleninnentemperatur und +30 °C Umgebungstemperatur.

² Unter Berücksichtigung einer 100-mm-Dämmung (U-Wert 0,22 W/Km²).