

# Kühlaggregate

## Modell Wandstopfer Typ AS

### Leistungsdaten

#### Kühlgeräte | Regelbereich -5 °C bis +10 °C

Typ	maximales Volumen <sup>2</sup>	Kälteleistung <sup>1</sup>	Nennaufnahme	Spannung	Gewicht
MAS 235 T	80 m <sup>3</sup>	6343 W	3,1 KW	400 V	162 Kg
MAS 335 N	115 m <sup>3</sup>	8610 W	4 KW	400 V	221 Kg
MAS 335 T	135 m <sup>3</sup>	9879 W	4,8 KW	400 V	222 Kg
MAS 340 T	182 m <sup>3</sup>	12711 W	16 KW	400 V	244 Kg

<sup>1</sup> Kälteleistung angegeben bei 0 °C Zelleninnentemperatur und +30 °C Umgebungstemperatur.

<sup>2</sup> Unter Berücksichtigung einer 80-mm-Dämmung (U-Wert 0,27 W/Km<sup>2</sup>).

#### Tiefkühlgeräte | Regelbereich -15 °C bis -25 °C

Typ	maximales Volumen <sup>2</sup>	Kälteleistung <sup>1</sup>	Nennaufnahme	Spannung	Gewicht
BAS 235 T	46 m <sup>3</sup>	3666 W	3,9 KW	400 V	179 Kg
BAS 335 N	82 m <sup>3</sup>	5456 W	5,2 KW	400 V	250 Kg
BAS 335 T	96 m <sup>3</sup>	6121 W	5,4 KW	400 V	252 Kg
BAS 340 T	137 m <sup>3</sup>	7890 W	7,5 KW	400 V	273 Kg

<sup>1</sup> Kälteleistung angegeben bei -25 °C Zelleninnentemperatur und +30 °C Umgebungstemperatur.

<sup>2</sup> Unter Berücksichtigung einer 100-mm-Dämmung (U-Wert 0,22 W/Km<sup>2</sup>).