

Kühlaggregate

Modell Huckepack Typ GM

Ausstattung



Typ GM verfügt über folgende Ausstattung:

- Automatisches Alarmsystem zur Meldung bei verschmutztem Kondensator
- Kapillarrohr-Einspritzung
- Automatische Heißgasabtauung
- Schalttafel mit elektronischer Steuerung und Bedienungstastatur
- System zur automatischen Tauwasserverdunstung
- Kabelsatz mit einer Länge von 5 m einschließlich der Kabel für den Türkontaktschalter, für die Zellenbeleuchtung mit beiliegender Lampe und Türrahmenheizung (Türrahmenheizung nur für Tiefemperatur-Modelle BGM)
- Schallisolierung des Kompressorraumes zur Reduzierung des Geräuschpegels

Erhältliche Optionen:

- Anschlussmodul zur Überwachung, Fernsteuerung und Datenerfassung durch einen externen Controller
- Stopferkit (bis 150 mm Dämmung), wenn das Aggregat nicht in die Zellenwand eingehängt, sondern eingeschoben werden soll
- Elektroabtauung
- Wasserkondensation
- Fernsteuerung
- Winterpaket mit Pressostat oder Geschwindigkeitsregler für den Kondensatorlüfter sowie Kompressorheizung und Doppelsolenoidventil
- andere Stromstärke
- Schutzbeschichtung für Verdampfer